


- 3 RHEINZINK - Enkele staande fels
- 16 RHEINZINK - Profielen
 - b Zadeldak Nokprofiel
 - c Perfozink
- 18 Klang
 - a verzinkt staal
- 20 Onderconstructie*
 - d klossen
 - e ruw-vuren delen, 22 x 100 mm met 10 mm tussenruimte
 - f WBP multiplex, 18 mm
- 21 Ventilatie ruimte
 - Spanten
- 22 Damp-open/Waterdragende laag
 - a Folie
- 23 Isolatie / draagconstructie

* Kan ook als ongeventileerde constructie worden uitgevoerd



Felsdak

Enkele fels geventileerd Zadeldak nokprofiel + Dakhelling >25	Naam	Schaal 1:2
		Formaat A3
090203030101020000207_NL_nl	Detail-Nr.	Getekend LA
		Datum 06-12-2013

De constructie is bedoeld voor binnenklimaatklasse BKKII en voor een normaal Europees klimaat. Men moet altijd nagaan of de constructie voldoet aan het toepassingsgebied. De detailleringen moeten worden gezien als basis voor het ontwerp en uitvoering. RHEINZINK staat borg voor de zorgvuldigheid van deze detaillering, dit neemt niet weg dat de adviezen vrijblijvend zijn.