


- 3 RHEINZINK - Enkele staande fels
- 16 RHEINZINK - profielen
 - c strekzink
 - t waterslagprofiel
- 18 Klang
 - a verzinkt staal
- 19 Structuurmat
 - VAPOZINC
- 20 Onderconstructie*
 - d klos
 - e ruw-vuren delen, 22 x 100 mm met 10 mm tussenruimte
- 21 Ventilatie ruimte
 - Spanten
- 22 Damp-open/Waterdragende laag
 - a Folie
- 23 Isolatie / draagconstructie

* Kan ook als ongeventileerde constructie worden uitgevoerd



Felsdak

Naam	Schaal
Enkele fels geventileerd	1:2
Vensterbank aansluiting	Formaat A3
Waterslag	Getekend LA
Detail-Nr.	Datum
09020303010102000210_NL_nl	06-12-2013

De constructie is bedoeld voor binnenklimaatklasse BKKII en voor een normaal Europees klimaat. Men moet altijd nagaan of de constructie voldoet aan het toepassingsgebied. De detailleringen moeten worden gezien als basis voor het ontwerp en uitvoering. RHEINZINK staat borg voor de zorgvuldigheid van deze detaillering, dit neemt niet weg dat de adviezen vrijblijvend zijn.

© RHEINZINK